

# ВИМІРЮВАЧ РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ

Модель: DO-5509

ISO-9001, CE, IEC1010



# ЛІЧИЛЬНИК РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ

Модель: DO-5509

## ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Цей цифровий вимірювач розчиненого кисню поставляється з датчиком полярографічного типу з вбудованим датчиком температури, який служить для точного вимірювання розчиненого кисню (DO) і температури. Застосування для акваріумів, медичних досліджень, сільського господарства, риборозплідників, лабораторій, кондиціонування води, гірничодобувної промисловості, шкіл та коледжів, контролю якості...

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	13 мм ( 0,5") РК-дисплей, 3 1/2 цифри.
Діапазон вимірювання	Розчинений кисень - від 0 до 20,0 мг/л.
Дискретність	0,1 мг/л..
Точність	± 0,4 мг/л. (після калібрування в межах 23±5 )°C
Температура датчика. Компенсація	Автоматично від 0 до 40 .°C
Ручка регулювання панелі	Ручка «ZERO», ручка «CAL».
Батарея	«Крона» 9В
Енергоспоживання	Приблизно 3,5 мА постійного струму.
Робоча температура.	0°C до 50°C (32°F до 122 ).°F
Робоча вологість	Менше 80% вологості.
Розміри	<i>Основний інструмент :</i> 131 x 70 x 25 мм (5,2 x 2,8 x 1,0 дюйма). <i>Кисневий зонд:</i> 190 мм x 28 мм діам. (7,5" x 1,1" діам.) <i>Довжина кабелю датчика:</i> 4 метри
Вага	390 г ( 0,86 фунта) - зі щупом.
Акcesуари в комплекті	Кисневий зонд (ОХРВ-09N)..... 1 Інструкція з експлуатації..... 1 ПК. Запасна головка зонда з набором діафрагм, ОХНД-04.....2 ПК. Електроліт для заповнення зонда, ОХЕЛ-03..... 1
Додаткові акcesуари	* Кисневий зонд .....ОХРВ-09N * Запасна головка зонда з набором діафрагм .....ОХНД-04 * Електроліт для заповнення зондів..... ОХЕЛ-03 * Жорсткий чохол для перенесення.....CA- 06

\* Зовнішній вигляд і технічні характеристики, наведені в цій брошурі, можуть бути змінені без попереднього повідомлення.  
0902-DO5509